

## KOLB STUDIOEQUIPMENT

# ClayOfen

Die Wärmeschränke UF Plus aus dem Hause MEMMERT bieten höchste Qualität in Verarbeitung und Performance. Neu im Programm ist die Version „Plastilinschrank“, die speziell für den Einsatz in Clay-Design Studios modifiziert wurde. Sie verfügt zudem über eine vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss. Die Einhaltung der exakten Temperatur wird durch eine AutoSafety-Temperaturbegrenzung geregelt. Die Clayöfen UF Plus „Version Plastilinschrank“ sind in 3 Größen als Komplett-Sets erhältlich.

## Produkteigenschaften

- ClayOfen regelt Temperaturen zwischen +30° and 250°C mit höchster Genauigkeit.
- ClayOfen hat sich seit Jahren in zahlreichen Clay-Styling-Studios bewährt.
- ClayOfen ist aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt.
- ClayOfen ist ausgestattet mit einem multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessregler mit 2 hochauflösenden Farbgrafikdisplays.
- Die AtmoControl-Software der UF-Plus Variante ermöglicht das Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen.



KOLB STUDIOEQUIPMENT

# ClayOfen

Neue und modifizierte Variante „Plastilin-Schrank“ für Clay-Designstudios (Sonderbau)

- Innenraum: Edelstahl W.-St. 1.4301, tiefgezogen  
 Einschübe: verstärkte Edelstahl-Schwerlastlochbleche (Anzahl variiert je nach Artikel und Set)  
 Ausstattung: Gehäuse: Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt; neue vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss; modifizierter Elektronikraum; Twin-Display (mit TFT Farbdisplay)  
 Frischluft: durch elektronisch einstellbare Abluftklappe  
 Anschluß: Schuko-Anschlusskabel mit Stecker; 4,5 m Kabel als Zusatzausstattung erhältlich  
 Aufstellung: vier Gerätefüße, UF 750 Plus ist fahrbar auf Rädern

## Technische Daten

Artikelbezeichnung Artikelnummer			UF 55 Plus (Plastilin) 10561010	UF 260 Plus (Plastilin) 10571010	UF 750 Plus (Plastilin) 10581010
<b>Edelstahl- innenraum</b>	Rauminhalt	ltr.	53	256	749
	Breite (lichtes Maß)	mm	400	800	1,040
	Höhe (lichtes Maß)	mm	400	640	1,200
	Tiefe (lichtes Maß)	mm	330	500	600
	Auflagerippen für Einschübe	Anzahl	4	9	14
	Einschübebleche (verstärkt)	Anzahl	2	3	7
<b>Edelstahl- gehäuse</b>	Breite	mm	585	824	1,224
	Höhe (UF 750 mit Rädern)	mm	784	1,183	1,726
	Tiefe (ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm)	mm	514	684	784
<b>weitere Daten</b>	Leistungsaufnahme (Heizen)	ca. W	2.000	3.400	7.000
	Elektrischer Anschluß		230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz
	Nettogewicht	ca. kg	57	110	217
	Bruttogewicht in 3-Well-Kartonverpackung	ca. kg	76	161	288
	Kartonpackmaße Breite	ca. cm	73	93	133
	Höhe	ca. cm	95	138	191
	Tiefe	ca. cm	67	93	105