

KOLB STUDIOEQUIPMENT

ClayOfen

Die Wärmeschränke UF Plus aus dem Hause MEMMERT bieten höchste Qualität in Verarbeitung und Performance. Neu im Programm ist die Version „Plastilinschrank“, die speziell für den Einsatz in Clay-Design Studios modifiziert wurde. Sie verfügt zudem über eine vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss. Die Einhaltung der exakten Temperatur wird durch eine AutoSafety-Temperaturbegrenzung geregelt. Die Clayöfen UF Plus „Version Plastilinschrank“ sind in 3 Größen als Komplett-Sets erhältlich.

Produkteigenschaften

- ClayOfen regelt Temperaturen zwischen +30° and 250°C mit höchster Genauigkeit.
- ClayOfen hat sich seit Jahren in zahlreichen Clay-Styling-Studios bewährt.
- ClayOfen ist aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt.
- ClayOfen ist ausgestattet mit einem multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessregler mit 2 hochauflösenden Farbgrafikdisplays.
- Die AtmoControl-Software der UF-Plus Variante ermöglicht das Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen.



KOLB STUDIOEQUIPMENT

ClayOfen

Neue und modifizierte Variante „Plastilin-Schrank“ für Clay-Designstudios (Sonderbau)

- Innenraum: Edelstahl W.-St. 1.4301, tiefgezogen
 Einschübe: verstärkte Edelstahl-Schwerlastlochbleche (Anzahl variiert je nach Artikel und Set)
 Ausstattung: Gehäuse: Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt; neue vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss; modifizierter Elektronikraum; Twin-Display (mit TFT Farbdisplay)
 Frischluft: durch elektronisch einstellbare Abluftklappe
 Anschluß: Schuko-Anschlusskabel mit Stecker; 4,5 m Kabel als Zusatzausstattung erhältlich
 Aufstellung: vier Gerätefüße, UF 750 Plus ist fahrbar auf Rädern

Technische Daten

Artikelbezeichnung Artikelnummer			UF 55 Plus (Plastilin) 10561010	UF 260 Plus (Plastilin) 10571010	UF 750 Plus (Plastilin) 10581010
Edelstahl- innenraum	Rauminhalt	ltr.	53	256	749
	Breite (lichtes Maß)	mm	400	800	1,040
	Höhe (lichtes Maß)	mm	400	640	1,200
	Tiefe (lichtes Maß)	mm	330	500	600
	Auflagerippen für Einschübe	Anzahl	4	9	14
	Einschübebleche (verstärkt)	Anzahl	2	3	7
Edelstahl- gehäuse	Breite	mm	585	824	1,224
	Höhe (UF 750 mit Rädern)	mm	784	1,183	1,726
	Tiefe (ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm)	mm	514	684	784
weitere Daten	Leistungsaufnahme (Heizen)	ca. W	2.000	3.400	7.000
	Elektrischer Anschluß		230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz
	Nettogewicht	ca. kg	57	110	217
	Bruttogewicht in 3-Well-Kartonverpackung	ca. kg	76	161	288
	Kartonpackmaße Breite	ca. cm	73	93	133
	Höhe	ca. cm	95	138	191
	Tiefe	ca. cm	67	93	105